

# Solid



# 12 mm



*" Un suelo laminado de alta resistencia, biselado en los 4 cantos "*

## Características técnicas

Grosor	12 mm
Ensamblaje	5G
Biselados	En los 4 cantos
Soporte	HDF - WP
Acabado	* Estructurado mate
Clase de uso	23/33
Resistencia a la abrasión	AC6
Logística	Dimensiones : 1286 x 214 mm
	1 caja = 6 tablas = 1.65 m <sup>2</sup>
	m <sup>2</sup> /palet = 79.3 m <sup>2</sup>
	1 palet = 48 cajas
Peso por caja = 18 kg	
Peso por palet	864 kg
Garantía	35 años
Número de diseños	10
Resistencia al fuego	CFL S1
Tasa del formaldehido	E1



\* Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles al aire dentro de espacios interiores que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, en una escala de clasificación que va desde la A+ (emisiones muy reducidas) hasta la C (emisiones altas)

Solid

12 mm

 DISEÑOS



224 ONTARIO \*

Ref : 564071  
Gen : 3512485640710



226 BAFFIN \*

Ref : 564072  
Gen : 3512485640727



407 ROBLE  
DE ESCOCIA \*

Ref : 564073  
Gen : 3512485640734



409 CASANDRA \*

Ref : 564074  
Gen : 3512485640741



440 SAN  
JAMES \*

Ref : 573110  
Gen : 3512485731104



441 ROBLE LADY \*

Ref : 573113  
Gen : 3512485731135




456 ROBLE  
PROVENZA \*

Ref : 564075  
Gen : 3512485640758




562 ROBLE DEL  
OESTE \*

Ref : 573115  
Gen : 3512485731159



564 ALISON \*

Ref : 573119  
Gen : 3512485731197



565 ROBLE  
MARFIL \*

Ref : 573116  
Gen : 3512485731166

\* Estructurado mate