

OSMOZE MEDIUM

8 mm



2021

ALSAFLOOR

El placer del vetado de la madera en un ancho de tabla original.

Características técnicas

Grosor	8 mm
Ensamblaje	5G
Biselados	En los 4 cantos
Soporte	HDF - WP
Acabado	* Sincronizado
Clase de uso	23/33
Resistencia a la abrasión	AC5
Logística	Dimensiones : 1286 x 122 mm
	1 caja = 9 tablas = 1,41 m ²
	m ² /palet = 110,14 m ²
	1 palet = 78 cajas
Peso por caja	Peso por caja = 10 kg
Peso por palet	780 kg
Garantía	25 años
Número de diseños	9
Resistencia al fuego	CFL S1
Tasa del formaldehído	E1
Resistencia a las manchas - EN 438-2-26	Grupo 1/2 : 5 - Grupo 3 : 4
Resistencia a las quemaduras de cigarrillos - EN 438-2-18	Grado 4
Resistencia a la luz EN 438-2-16	Grado ≥ 6
Coef. de disipación térmica m ² K/W	≤ 0,15



* Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles al aire dentro de espacios interiores que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, en una escala de clasificación que va desde la A+ (emisiones muy reducidas) hasta la C (emisiones altas)

OSMOZE MEDIUM ALSAFLOOR

8 mm



436 ROBLE
ALPACA *

Ref : 545581
Gen : 3512485455819



437 GRIS
BUILDING *

Ref : 545732
Gen : 3512485457325



514 NAMUR *

Ref : 545751
Gen : 3512485457516



528 ROBLE
AVELLANA *

Ref : 545733
Gen : 3512485457332



529 ROBLE
ALMENDRA *

Ref : 545734
Gen : 3512485457349



535 ROBLE
TURRÓN *

Ref : 545739
Gen : 3512485457394



536 ROBLE
LINO *

Ref : 545743
Gen : 3512485457431



541 ROBLE
COCO *

Ref : 545747
Gen : 3512485457479



542 ROBLE
ARONIA *

Ref : 545750
Gen : 3512485457509

* Sincronizado